



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED MAX Parete Grigio 1200W  
164000lm 50Dx10D - 757 Luce del  
Giorno | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 243784                                  |
| EAN                               | 4058075580695                           |
| Codice Produttore                 | 4058075580695                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | FL MAX LUM P 1200W 757ASYM50X110WALLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Potenza Lampada                    | 1200W              |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 757 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5700 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 164000lm           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 137                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 50x110             |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 3 poli (L, N, PE) |
| Copertura Ottica               | Vetro                       |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                  |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio, Bianco           |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore del Rivestimento        | Bianco/Alluminio            |
| Gamme                          | Max                         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1300 |
| Larghezza (mm) | 591  |
| Altezza (mm)   | 282  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|